

Package: censo2017 (via r-universe)

June 1, 2026

Title Base de Datos de Facil Acceso del Censo 2017 de Chile (2017 Chilean Census Easy Access Database)

Version 0.6.2

Description Provee un acceso conveniente a mas de 17 millones de registros de la base de datos del Censo 2017. Los datos fueron importados desde el DVD oficial del INE usando el Convertidor REDATAM creado por Pablo De Grande. Esta paquete esta documentado intencionalmente en castellano asiificando para que funcione sin problema en diferentes plataformas. (Provides convenient access to more than 17 million records from the Chilean Census 2017 database. The datasets were imported from the official DVD provided by the Chilean National Bureau of Statistics by using the REDATAM converter created by Pablo De Grande and in addition it includes the maps accompanying these datasets.)

URL <https://docs.ropensci.org/censo2017/>

BugReports <https://github.com/ropensci/censo2017/issues/>

License CC0

Encoding UTF-8

LazyData true

RoxygenNote 7.2.3

Imports DBI, duckdb, httr, tibble, purrr, cli, crayon, rstudioapi, tools

Suggests testthat, covr, knitr, dplyr, dbplyr, ggplot2, chilemapas

Depends R (>= 4.0)

NeedsCompilation no

Author Mauricio Vargas [aut, cre] (<<https://orcid.org/0000-0003-1017-7574>>), Juan Correa [ctb], Maria Paula Caldas [rev] (rOpenSci), Frans van Dune [rev] (rOpenSci), Melina Vidoni [rev] (rOpenSci), Constanza Manriquez [rev] (revision independiente de las viñetas), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) [dct]

Maintainer Mauricio Vargas <mavargas11@uc.cl>
Config/pak/sysreqs libssl-dev xz-utils
Repository https://cranhaven.r-universe.dev
Date/Publication 2026-06-01 03:02:00 UTC
RemoteUrl https://github.com/cranhaven/cranhaven.r-universe.dev
RemoteRef package/censo2017
RemoteSha 380421239fadf6828a51735ed35dd4f15462bffc
RemoteSubdir censo2017

Contents

censo_conectar	2
censo_descargar	3
censo_desconectar	3
censo_eliminar	4
censo_tabla	4
nivel_educacional_biobio	5

Index	6
--------------	----------

censo_conectar	<i>Conexion a la Base de Datos del Censo</i>
----------------	--

Description

Devuelve una conexion a la base de datos local. Esto corresponde a una conexion a una base DuckDB compatible con DBI. A diferencia de `censo_tabla()`, esta funcion es mas flexible y se puede usar con `dbplyr` para leer unicamente lo que se necesita o directamente con DBI para usar comandos SQL.

Usage

```
censo_conectar(dir = censo_path())
```

Arguments

<code>dir</code>	La ubicacion de la base de datos en el disco. Por defecto es <code>censo2017</code> en la carpeta de datos del usuario de R o la variable de entorno <code>CENSO2017_DIR</code> si el usuario la especifica.
------------------	--

Examples

```
## Not run:
DBI::dbListTables(censo_conectar())

DBI::dbGetQuery(
  censo_conectar(),
  'SELECT * FROM comunas WHERE provincia_ref_id = 1'
)

## End(Not run)
```

censo_descargar

Descarga la Base de Datos del Censo a tu Computador

Description

Este comando descarga la base de datos completa como un unico archivo zip que se descomprime para crear la base de datos local. Si no quieres descargar la base de datos en tu home, ejecuta `usethis::edit_r_environ()` para crear la variable de entorno `CENSO2017_DIR` con la ruta.

Usage

```
censo_descargar(ver = NULL)
```

Arguments

`ver` La version a descargar. Por defecto es la ultima version disponible en GitHub. Se pueden ver todas las versiones en <https://github.com/ropensci/censo2017/releases>.

Examples

```
## Not run: censo_descargar()
```

censo_desconectar

Desconecta la Base de Datos del Censo

Description

Una funcion auxiliar para desconectarse de la base de datos.

Usage

```
censo_desconectar()
```

Examples

```
censo_desconectar()
```

censo_eliminar	<i>Elimina la Base de Datos del Censo de tu Computador</i>
----------------	--

Description

Elimina el directorio censo2017 y todos sus contenidos, incluyendo versiones de la base de datos del Censo creadas con cualquier version de 'DuckDB'.

Usage

```
censo_eliminar(preguntar = TRUE)
```

Arguments

preguntar	Si acaso se despliega un menu para confirmar la accion de borrar cualquier base del censo existente. Por defecto es verdadero.
-----------	--

Examples

```
## Not run: censo_eliminar()
```

censo_tabla	<i>Tablas Completas de la Base de Datos del Censo</i>
-------------	---

Description

Devuelve una tabla completa de la base de datos. Para entregar datos filtrados previamente se debe usar [censo_conectar\(\)](#).

Usage

```
censo_tabla(tabla)
```

Arguments

tabla	Una cadena de texto indicando la tabla a extraer
-------	--

Value

Un tibble

Examples

```
## Not run: censo_tabla("comunas")
```

 nivel_educacional_biobio

Poblacion por Nivel Educacional en la Region del Bio Bio

Description

Proporciona la cuenta y porcentaje por comuna de las personas de la Region del Bio Bio de acuerdo al maximo nivel educacional que reportan (e.g. primaria, secundaria, universitaria, etc.)

Format

Un tibble con 860 observaciones en las siguientes 4 variables.

comuna codigo de comuna (15 regiones)

nivel_educ maximo nivel educacional alcanzado (ver la vinieta con los links a la descripcion de codigos)

cuenta cantidad de personas censadas en la comuna

proporcion porcentaje que representan las personas censadas en la comuna

Author(s)

Elaboracion propia con base en datos desagregados del Censo

Examples

```
nivel_educacional_biobio
```

```
## Not run:
# replicar el resultado usando dplyr directamente con SQL
# es ligeramente distinto a las vinietas que explican esta misma tabla
nivel_educacional_biobio <- tbl(censo_conectar(), "zonas") %>%
  mutate(
    region = substr(as.character(geocodigo), 1, 2),
    comuna = substr(as.character(geocodigo), 1, 5)
  ) %>%
  filter(region == "08") %>%
  select(comuna, geocodigo, zonaloc_ref_id) %>%
  inner_join(select(tbl(censo_conectar(), "viviendas"),
    zonaloc_ref_id, vivienda_ref_id), by = "zonaloc_ref_id") %>%
  inner_join(select(tbl(censo_conectar(), "hogares"),
    vivienda_ref_id, hogar_ref_id), by = "vivienda_ref_id") %>%
  inner_join(select(tbl(censo_conectar(), "personas"),
    hogar_ref_id, nivel_educ = p15), by = "hogar_ref_id") %>%
  group_by(comuna, nivel_educ) %>%
  summarise(cuenta = n()) %>%
  group_by(comuna) %>%
  mutate(proporcion = cuenta * (1 / sum(cuenta))) %>%
  arrange(comuna, nivel_educ)
## End(Not run)
```

Index

* data

nivel_educacional_biobio, 5

censo_conectar, 2
censo_conectar(), 4
censo_descargar, 3
censo_desconectar, 3
censo_eliminar, 4
censo_tabla, 4
censo_tabla(), 2

nivel_educacional_biobio, 5